



8201018

TECHTRADE

Razdelilec 48cm7x220V ALU prenapetostna zaščita
Digitus

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

DIGITUS visokokakovostni razdelilec z osvetljenim stikalom in prenapetostno zaščito za montažo v 48cm (19") kabinet
7x 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W vtičnice, "Šuko" tip vtičnice
Vtičnice pod kotom 35° z ponikljanimi ozemljitvenimi kontakti
3-žilni 1,50mm² kabel, dvojna ozemljitev
Osvetljeno stikalo za vklop/izklop
Prenapetostna zaščita
Priloženi nosilci za montažo v 48cm (19") komunikacijsko omaro
Priloženi vijaki in matice za montažo v kabinet
Višina 1U
Dolžina kabla 2 m
Črno sive barve



Navodila za uporabo

- Položaj stikala na razdelilniku preklopite v položaj 0.
- Izključite vse naprave iz električnega omrežja.
- Priključite vse napajalne kable v šuko vtičnice na razdelilniku.
- 220 V napajalni kabel iz razdelilnika priključite v vtičnico električnega omrežja.
- Za vklop razdelilnika preklopite stikalo v položaj 1. LED indikator se vklopi.
- Za izklop razdelilnika preklopite stikalo v položaj 0. LED indikator se izključi

Pomembno

- Odpiranje, predelovanje in menjavanje delov je prepovedano.
- Pri priključitvi naprav bodite pozorni na skupno moč priključenih naprav. Če prekoračite dovoljeno moč boste poškodovali filter.
- Priključitev hladilnikov, električnih grelnih teles in ostalih gospodinjskih naprav lahko povzroči preobremenitev filtra in njegovo uničenje.
- Pazite da v podaljšek ne pride voda.

- Ne uporabljajte razdelilca blizu virov vode (umivalnik,...).
- Razdelilca ne postavljajte poleg virov energije (peč, radiator...).
- Ne potiskajte v razdelilec kakršnihkoli napačne predmete.
- Preden razdelilec očistite ga izključite.
- V primeru okvare se obrnite na pooblaščen servis.
- Električnega kabla ne vlecite s silo. Ne dotikajte se ga z mokrimi rokami.
- Nikoli ne odpirajte ohišja razdelilca.
- Na kabel in razdelilec ne postavljajte drugih težjih naprav.
- Poškodovan električni kabel lahko povzroči požar ali električni šok.
- Aparat namestite na ravno in stabilno podlago.
- Ravno tako ga ne namestite v prostor z visokim odstotkom vlage.
- Ne postavite ga blizu grelnega elementa.
- Preprečite stik kabla z vodo ali vlago.
- Razdelilca ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Čistite ga s suho krpo
- Če iz razdelilca prihaja dim ga v trenutku izklopite

Firma in sedež proizvajalca

ASSMANN Electronic GmbH AUF DEM SCHÜFFEL 3 D - 58513 LÜDENSCHIED, NEMČIJ