



8015020

TECHTRADE

PoE - napajanje preko UTP pretvornik GIGA aktivni v
pasivni RBGPOE Mikrotik

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Gigabitni PoE pretvornik iz 48V na 24V

Omogoča uporabo različnih 48V PoE izvorov (pasivni PoE, Telecom PoE, 802.3af in 802.3at PoE Plus) za napajanje Mikrotik naprav. Za priključitev naprav do 24W (1A pri 24V)

Pretvornik se pasivno ohlaja preko robustnega kovinskega ohišja, katerega je možno pritrditi tudi na steno.

Priključki

2x RJ45 10/100/1000

Vhodna napetost: 42-57V (pasivni PoE, Telecom PoE, 802.3af in 802.3at PoE Plus)

Izhodna napetost: 24V 1A

Temperaturno območje: -35°C do +70°C



PRIKLJUČITEV:

1. Priključite Ethernet kabel z napetostjo med 42 – 57V na vhod.
2. Na izhod priključite Mikrotik napravo, ki jo želite napajati z 24V PoE

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Mikrotiks SIA" izjavlja, da je ta model, **RBGPOE-CON-HP** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

MIKROTIKLS, SIA, AIZKRAUKLES 23, LV-1006 RIGA, LATVIJA