



9803101

TECHTRADE

Pretvornik AVDIO Analog 2xRCA Ž –
SPDIF/Digitalni Koax HD stereo Delock

NAVODILA ZA UPORABO

Delock HD avdio pretvornik za pretvorbo analognega stereo signala v digitalni signal. Za vhodni analogni signal priključite na pretvornik dva chinch kabla, drugo stran kabla pa priključite na vir analognega signala, npr. MP3 predvajalnik. Pretvorjeni digitalni signal pa lahko oddajate preko optične TOSLINK povezave ali preko S/PDIF koaksialne povezave.

Tehnične lastnosti:

- Priključki:

Vhod:

2x RCA ženski

1x USB mikro-B ženski (5V napajanje)

Izhod:

1x TOSLINK ženski S/PDIF

1x Koaksialni ženski S/PDIF

- Vezni nabor: WM8805

- Vzorčenje: 16 Bit / 96 kHz

- Plastično ohišje

- Barva: črna

- Dimenzije (DxŠxV): ca. 63 x 44 x 23 mm

- Priložen USB tip-A v mikro-B napajalni kabel, dolžina ca. 30cm



Paket vsebuje:

1x Pretvornik avdio, 1x USB napajalni kabel, 1x Navodila

Priključitev / delovanje:

*Pred priključitvijo se prepričajte, da so vse naprave, katere želite priklopiti ugasnjene.

1. Pretvornik povežite s COAX ali Toslink digitalnim kablom v avdio enoto na vtiču »OUTPUT«.
2. Na drugi strani pretvornik povežite z R/L cinch kablom v A/V sprejemno napravo na vtiču »INPUT«.
3. Pretvornik priklopite na zunanje napajanje preko USB mikro-B priključka.

Opozorila:

Ne uporabljajte preklopnika blizu virov vode (umivalnik,...).

Preklopnik ne postavljajte poleg virov energije (peč, radiator...).

Ne potiskajte v preklopnik kakršnihkoli predmetov.

Preden preklopnik očistite s krpo jih odklopite iz računalnika.

Ne odpirajte preklopnika. V primeru okvare se obrnita na pooblaščen servis.

Firma in sedež podjetja

TRAGANT Handels- undBeteiligungsGmbH, BEESKOWDAMM 13/15, DE - 14167 BERLIN, NEMČIJA