



9510082

TECHTRADE

Kartica PCI Express kontroler x8 Delock
2x M.2 NVMe + Low Profile

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Delock PCI Express kartica razširi vaš PC z dvema M.2 režama. Na kartico sta lahko nameščena do dva M.2 SSD diska v formatu 2280, 2260, 2242 ali 2230.

Delock M.2 PCIe kartica za namizne računalnike in strežnike

Kartica je idealna za namizne računalnike ali strežnike, saj obstoječi sistem razširi z dvema hitrima M.2 **NVMe** režama. Obe reži sta lahko v uporabi sočasno.

Tehnične lastnosti:

- Priključki:
notranji:
2x 67-pin M.2 key M reža
1x PCI Express x8, V3.0
2x 2-pin header za LED indikatorje
- Vezni nabor: Asmedia ASM2824
- Vmesnik: PCIe
- Podpira M.2 module v 2280, 2260, 2242, 2230 formatu s key M ali key B+M PCIe konektorjem (NVMe)
- Max. višina komponent M.2 modula: 1.5mm, možna namestitev modulov s komponentami na obeh straneh vezja
- Hitrost prenosa podatkov do 32 Gbps
- Podpira NVM Express (NVMe)
- Bootable
- Podprti OS: Windows 7/8.x/10 32 in 64-bit, Linux Kernel 3.17 in novejši
- Vgradnja v prosto PCI Express x8 / x16 / x32 režo



Paket vsebuje:

1x PCIe kartica, 1x Low profile bracket, 1x M.2 vijaki, 1x Navodila

Namestitev strojne opreme

1. Namestite M.2 NVMe SSD disk v prosto režo na PCIe kartici.
2. Izklopite računalnik in vse naprave, ki so priključene nanj.
3. Odstranite pokrov računalnika.
4. Poiščite prosti PCIe vmesnik na matični plošči.
5. Previdno vstavite vašo kartico v režo in jo z vijakom pritrdite na ohišje.
6. Namestite pokrov.
7. Vključite računalnik.

Namestitev programske opreme

1. Če vaš sistem nima nameščenih najnovejših gonilnikov za M.2 NVMe SSD disk, jih namestite s proizvajalčeve strani.
2. Ko je namestitev SSD gonilnikov zaključena ponovno zaženite vaš PC.
3. PCIe kartica z nameščenimi M.2 NVMe SSD diski je pripravljena na uporabo.

Firma in sedež proizvajalca

TRAGANT Handels und Beteiligungs GmbH, BEESKOWDAMM 13/15, DE - 14167 BERLIN, NEMČIJA