



9104164

TECHTRADE

Stikalo Giga 04xRJ45 1xSFP Digitus

NAVODILA ZA UPORABO

Opis izdelka:

DIGITUS® 4-portno gigabitno omrežno stikalo, 1 povezava SFP navzgor.

Izdelek omogoča visoko hitrostno posredovanje paketov in veliko pasovno širino hrbtna plošče za zagotovitev jasnega in gladkega prenosa. Vgrajen je v vezje za zaščito pred statično elektriko in prenapetostjo za izboljšanje stabilnosti izdelka. Podpira tudi konfiguracijski način VLAN, ki omogoča zatiranje omrežnih neviht, ščiti varnostne podatke in preprečuje širjenje virusov in omrežnih napadov. V celoti izpolnjuje zahteve omrežnega video nadzornega sistema. SFP uplink deluje tudi z drugimi znamkami.



Specifikacije:

Napajalni del: Napajalnik AC

Prilagodi se razponu napetosti: AC 100 — 240V

Poraba energije: <10w

Parametri vrat: Vrata 1-4 Električni vmesnik: 10/100/1000 Mbps

Optični vmesnik: 1000 Mbps

Razdalja prenosa: Električni vmesnik:

Običajni način, 0-100 m, Način na dolge razdalje, 0-330 m Optični vmesnik: 20 km

Specifikacija preklopa Omrežni standardi: IEEE802.3/802.3u/802.3z/802.3ab

Paketni predpomnilnik: 512 Kbits (5-portno stikalo)

Kapaciteta naslova MAC: 1K

Indikator stanja: Power LED, 1 (zelena)

SPD LED L/A LED SPD: Vklopljeno je 100M(1000M), Izklopljeno je 10M(10/100M)

L/A: Vklopljena je povezava

Off je Down, Flash je Act

Fiber LED 1 (zelena)

Okoljske omejitve: Delovna temperatura -20 °C — 60 °C

Temperatura skladiščenja: -40 °C — 85 °C

Ambientalni sorodnik

1-11miriitti 5-95%

Fizične lastnosti: Dimenzije 109 mm x 125 mm x 32 mm (5-portno stikalo)

Ohišje Aluminijasto ohišje, zaščita IP30

Barva: črna

Teža: 0,43 kg (5-portno stikalo)

Montaža: montaža na DIN-letev, stenska montaža (z dodatnim kompletom)

Zanesljivost: MTBF 500000h

Vsebina paketa: 1x Omrežno stikalo, 1x Stenski nosilec, 1x Napajalni kabel, 1x QIG, 1x navodila



1. DIP stikalo
2. LED za napajanje
3. LED za priklop RJ45 link
4. LED zapriklop RJ45 rate
5. Številka vhoda
6. LED za povezavo vlakna
7. SFP uplink vhod
8. RJ45 vhodi
9. Priklop za napajanje

DIP stikalo

Stikalo je tovarniško nastavljeno na standardni omrežni način, klikni tipki 1 in 2 pa sta v izklopljenem položaju. Ko je naprava vklopljena, so vsa vrata interoperabilna.

Izolacija ena proti ena: klicno tipko 1 na vklopljen položaj, klicno tipko 2 na privzeti izklopljen položaj. Ko je naprava vklopljena, zažene konfiguracijo načina izolacije ena proti ena in implementira ustrezna vrata obeh vrat. V tem primeru vrat na isti napravi ni mogoče posredovati drug drugemu. Komunicirajo lahko samo z ustreznimi vrati na enakovredni napravi.

Izolacija vrat: klicna tipka 2 v vklopljen položaj, klicna tipka 1 privzeto izklopljen položaj. Ko je naprava vklopljena, se doseže izolacija vrat. Vrata RJ45 ne morejo komunicirati med seboj, komunikacija poteka med vrati SFP in posameznimi vrati RJ45.

Način na dolge razdalje: Pokličite tipki 1 in 2 v položaj za vklop. Ko je naprava vklopljena, je konfiguracija načina na dolge razdalje omogočena in hitrost električnih vrat je 10Base-T. Razdalja prenosa električnega priključka se poveča. Trenutno je razdalja prenosa vrat naprave 0-330 metrov.

Firma in sedež podjetja

ASSMANN Electronic GmbH AUF DEM SCHÜFFEL 3 D - 58513 LÜDENSCHIED, NEMČIJA